



**DAEOYUN CO., LTD**  
**Сертификат качества**  
**ПЭ Шаровый кран**

Daeyoun Co., Ltd.  
ISO 90 "Daeyoun Co., Ltd"  
23, Dosong-ro, Dogo-myeon, Asan-si,  
Chungcheongnam-do, 31554, Korea

**1. Тип**

|                          |                                      |                   |                           |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Диаметр и тип            | 225mm, стандарт                      | Серийный номер    | 2301225001~009            |
| Материал<br>Цвет         | PE 100 / SDR 11 / ГАЗ/ВОДА<br>Чёрный | Количество        | 9                         |
| Стандарт                 | EN 1555-4                            | Дата изготовления | 25.04.2023 г.             |
| Максимальное<br>давление | 1.0 mPa (10 bar)                     | Метод открывания  | 90* открывания-закрывания |

**2. Результаты контроля**

| Показатель                                   | Тип<br>контроля | Метод контроля                                                            |                           | Метрические оценки |                       |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                              |                 | Параметры                                                                 | Ед. Измерения             |                    |                       |
| Общие<br>характеристики                      | Внешний<br>вид  | Не должно быть царапин, деформации и др.                                  |                           | Пройдено           |                       |
|                                              | Размеры         | Крышка<br>(Опция)                                                         | 50mm*50mm<br>Глубина 40mm | 50 mm<br>40 mm     | Пойдено               |
|                                              |                 | Проходной диаметр                                                         | Dn: 225.0-226.4 mm        | 225.56 mm          |                       |
|                                              |                 | Толщина стенки                                                            | T: 20.5-22.7 mm           | 21.54 mm           |                       |
| Герметичность<br>При 1,5*PN                  | ISO 5208        | В течении 30 сек.<br>-Давление: 1.5 PN<br>-рабочая среда: воздух          | Без прорывов              | Кран               | Пройдено<br>(Класс А) |
|                                              |                 |                                                                           |                           | Продувки           |                       |
| Герметичность<br>При 2.5 mbar                | ISO 5208        | В течении 24 ч.<br>-Давление: 25 mbar<br>-рабочая среда: воздух           | Без прорывов              | Кран               | Пройдено<br>(Класс А) |
|                                              |                 |                                                                           |                           | Продувки           |                       |
| Гидроскопическая<br>плотность<br>(80*, 165h) | EN 917          | Давление:<br>PE 80: 4.5 MPa<br>PE 100: 5.4 MPa<br>Время испытания: 165 ч. | Без прорывов              | Кран               | Пройдено              |
|                                              |                 |                                                                           |                           | Продувки           |                       |

Изделия поставляются в картонных коробках и подлежат хранению в закрытых помещениях без доступа солнечных лучей и влаги.

Установка, монтаж и эксплуатация производится в соответствии с СТО Газпром 2-21. 1-093-2006 , ГОСТ 12.2.063-81 и прилагаемой технической документацией фирмы-производителя. После монтажа на объектах шаровые краны не требуют дополнительных операций обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Минимальное количество циклов откр.-закры. Составляет не менее 250.

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев после ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты изготовления.

Диапазон рабочих температур от -20\*С до +40\*С

Соответствует требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (постановление Правительства РФ от 15.09.2009 г.) и ГОСТ Р 52779-2007

Дата: 25.4.2023 г. Отдел контроля качества.

Утверждено: